

Casco Industrial V-Gard 200

Tipo Gorra

El Casco V-Gard 200 con visera corta y diseño estilizado incluye dos versiones con y sin ventilación.

La versión ventilada posee ranuras anchas en la parte superior posibilitando que el flujo de aire traspase el casco, manteniendo la temperatura mucho más baja que los cascos convencionales. Es el casco más ventilado del mercado con 445mm² de agujeros de ventilación.

La versión no ventilada incluye propiedades de protección eléctrica.

Los cascos V-Gard 200 de MSA consisten en una estructura de ABS inyectada en una sola pieza. Un diseño elegante y visera corta.

El diseño incorpora un canal de recolección por donde se pueden encauzar los líquidos en lugares con alta humedad. Pasa el test opcional de la norma EN 397 de deformación lateral.



Aplicaciones

- Plantas de energía y eléctrica
- Minería
- Agricultura
- Celulosa y papelera
- Fundición e industria metal
- Pintura
- Gas y petróleo
- Trabajo en altura
- Químicas
- Industria nuclear
- Arenado y esmerilado
- Industria alimenticia
- Construcción

MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE

Domingo Arteaga #600, Macul,
Santiago
Tel. +56 22 947 5700
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3
Parque Industrial Siberia Real. Bodega 01
Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de MÉXICO

Av. del Conde #6
Parque Industrial El Marqués
El Marqués, Querétaro 76246
Tel. +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA de PERÚ

Calle Los Telares #139
Urb. Vulcano - Ate.
Tel. +51 1 6180 900
info.pe@MSAsafety.com

Materiales y Componentes

Concha: Acrilonitrilo butadieno estireno ABS incluye estabilizado para rayos UV

Suspensión:

Cintas - Nylon

Cincho - Polietileno

Clips - Polipropileno

Banda para sudor: Vinil perforado acojinado

Ajuste: Fas-Trac III

Especificaciones Técnicas

Tamaño: 52 – 64 cm

Puntos de apoyo: 4

Visera: Corta

Peso: 260 grms +/- 5 grs

Testeado en base a EN397:2012 incluyendo los tests opcionales de Muy baja temperatura (-30°C), 440V AC (versión no ventilada) y deformación lateral LD.

La versión no ventilada ha sido testeada de acuerdo con EN 50365:2002. clase eléctrica 0 voltaje nominal hasta 1000 V A.C. y 1500 V D.C. El voltaje usado para esta prueba es de 10 000 V.

Normas y Aplicaciones

EN 397:2012 440V AC (Versión no ventilada)

EN 13463-1:2001

ATEX Zona 1, 2, 20, 21, 22 (test electrostática)

NCH 461 - 2001

Casco Industrial V-Gard 200

Tipo Gorra



Información para Ordenar

Código	Descripción
GV612-0000000-000	CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, VENTILADO, BLANCO
GV652-0000000-000	CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, VENTILADO, AZUL
GV622-0000000-000	CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, VENTILADO, AMARILLO
GV632-0000000-000	CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, VENTILADO, ROJO
GV642-0000000-000	CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, VENTILADO, VERDE
GV662-0000000-000	CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, VENTILADO, NARANJA
GV692-0000000-000	CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, VENTILADO, NARANJA ALTA VISIBILIDAD

Código	Descripción
GV712-0000000-000	CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, NO VENTILADO, BLANCO
GV752-0000000-000	CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, NO VENTILADO, AZUL
GV722-0000000-000	CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, NO VENTILADO, AMARILLO
GV732-0000000-000	CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, NO VENTILADO, ROJO
GV742-0000000-000	CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, NO VENTILADO, VERDE
GV762-0000000-000	CASCO INDUSTRIAL, V-GARD 200, FAS-TRAC 4PT, NO VENTILADO, NARANJA

ID 06-025-CL / Rev. 01
© MSA Marzo 2020

MSA de ARGENTINA
Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE
Domingo Arteaga #600, Macul,
Santiago
Tel. +56 22 947 5700
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA
Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3
Parque Industrial Siberia Real. Bodega 01
Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de MÉXICO
Av. del Conde #6
Parque Industrial El Marqués
El Marqués, Querétaro 76246
Tel. +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA de PERÚ
Calle Los Telares #139
Urb. Vulcano - Ate.
Tel. +51 1 6180 900
info.pe@MSAsafety.com